

落地櫃式  
PFFY 系列 (標準型)

| 型號                 | 室內機<br>室外機 | PFFY-P200YM-E<br>PUCY-P200YKE | PFFY-P200YM-E<br>PUCY-P200YKE    | PFFY-P250YM-E<br>PUCY-P250YKE    | PFFY-P250YM-E<br>PUCY-P250YKE    |
|--------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 能力(額定值)            | 製冷         | kW                            | 22.4                             |                                  | 28.0                             |
| 耗電量                | 室內機 / 室外機  | kW                            | 0.49 / 4.66                      | 1.00 / 4.66                      | 1.05 / 5.95                      |
| 能源效益值(COP)         | 室外機        | kW/kW                         | 4.80                             |                                  | 4.70                             |
| 尺寸<br>(高 x 闊 x 深)  | 室內機<br>室外機 | mm                            | 1,665x1,200x500<br>1,650x920x740 | 1,465x1,200x500<br>1,650x920x740 | 1,665x1,200x500<br>1,650x920x740 |
| 電源輸入               |            | V/Ph/Hz                       | 380-415 / 3 / 50                 |                                  |                                  |
| 運行電流               | 室內機 / 室外機  | A                             | 0.97 / 7.5                       | 1.82 / 7.5                       | 1.74 / 10.1                      |
| 機外靜壓               |            | Pa                            | 0                                | 180                              | 0                                |
| 最大配管               | 長度 / 高差    | m                             | 165 / 50*                        |                                  |                                  |
| 冷媒配管尺寸             | 氣體 / 液體(φ) | mm                            | 22.22 / 9.52                     |                                  |                                  |
| 風量                 | (低 - 高)    | m <sup>3</sup> / min          | 59-65                            | 65                               | 56-77                            |
| 噪音                 | 室內機 / 室外機  | dB(A)                         | 56-58                            | 58                               | 60-63                            |
| 重量                 | 室內機<br>室外機 | kg                            | 157<br>170                       | 138<br>170                       | 158<br>170                       |
| 隨機種配備之部件           |            |                               |                                  |                                  |                                  |
| 選購件                |            |                               |                                  |                                  |                                  |
| 回風法蘭 PAC-ODF10DF-E |            |                               |                                  |                                  |                                  |

\*室外機高於室內機50m；室外機低於室內機40m

落地櫃式  
PFFY 系列 (標準型)

| 型號                                    | 室內機<br>室外機 | PFFY-P400YM-E<br>PUCY-P400YKE | PFFY-P400YM-E<br>PUCY-P400YKE*     |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 組合                                    |            |                               | PUCY-P200YKE<br>PUCY-P200YKE       |
| 能力(額定值)                               | 製冷         | kW                            | 45.0                               |
| 耗電量                                   | 室內機 / 室外機  | kW                            | 2.86 / 11.12                       |
| 能源效益值(COP)                            | 室外機        | kW/kW                         | 3.54                               |
| 尺寸<br>(高 x 闊 x 深)                     | 室內機<br>室外機 | mm                            | 1,800x1,860x650<br>1,650x1,220x740 |
| 電源輸入                                  |            | V/Ph/Hz                       | 380-415 / 3 / 50                   |
| 運行電流                                  | 室內機 / 室外機  | A                             | 5.23 / 18.7                        |
| 機外靜壓                                  |            | Pa                            | 210                                |
| 最大配管                                  | 長度 / 高差    | m                             | 165 / 50*                          |
| 冷媒配管尺寸                                | 氣體 / 液體(φ) | mm                            | 28.58 / 12.7                       |
| 風量                                    |            | m <sup>3</sup> / min          | 150                                |
| 噪音                                    | 室內機 / 室外機  | dB(A)                         | 68                                 |
| 重量                                    | 室內機<br>室外機 | kg                            | 310<br>207                         |
| 隨機種配備之部件                              |            |                               |                                    |
| 選購件                                   |            |                               |                                    |
| 靜音箱 PAC-PL20PL-E1; 回風法蘭 PAC-ODF20DF-E |            |                               |                                    |

\*須配備 CMY-Y100VBK3 #室外機高於室內機50m；室外機低於室內機40m

落地櫃式  
PFFY 系列 (標準型)

| 型號                                    | 室內機<br>室外機 | PFFY-P500YM-E<br>PUCY-P500YKE | PFFY-P500YM-E<br>PUCY-P500YKE*     |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 組合                                    |            |                               | PUCY-P250YKE<br>PUCY-P250YKE       |
| 能力(額定值)                               | 製冷         | kW                            | 56.0                               |
| 耗電量                                   | 室內機 / 室外機  | kW                            | 3.94 / 6.04                        |
| 能源效益值(COP)                            | 室外機        | kW/kW                         | 4.36                               |
| 尺寸<br>(高 x 闊 x 深)                     | 室內機<br>室外機 | mm                            | 1,800x1,860x650<br>1,650x1,750x740 |
| 電源輸入                                  |            | V/Ph/Hz                       | 380-415 / 3 / 50                   |
| 運行電流                                  | 室內機 / 室外機  | A                             | 7.66 / 24.8                        |
| 機外靜壓                                  |            | Pa                            | 290                                |
| 最大配管                                  | 長度 / 高差    | m                             | 165 / 50*                          |
| 冷媒配管尺寸                                | 氣體 / 液體(φ) | mm                            | 28.58 / 15.88                      |
| 風量                                    |            | m <sup>3</sup> / min          | 200                                |
| 噪音                                    | 室內機 / 室外機  | dB(A)                         | 69                                 |
| 重量                                    | 室內機<br>室外機 | kg                            | 362<br>260                         |
| 隨機種配備之部件                              |            |                               |                                    |
| 選購件                                   |            |                               |                                    |
| 靜音箱 PAC-PL20PL-E1; 回風法蘭 PAC-ODF20DF-E |            |                               |                                    |

\*須配備 CMY-Y100VBK3 #室外機高於室內機50m；室外機低於室內機40m

PL 天花板卡式



備有標準及 2'x 2' 面板設計，  
適合不同場合使用。

SLZ 小型天花板卡式

PKA 高效變頻冷暖分體機

榮獲機電工程署一級能源標籤，  
締造舒適之餘，亦為環保出一分力。



SP 系列特細單風扇設計



變頻淨冷系列



全線變頻淨冷系列均有**能源效益值達3.0以上\***  
型號，進一步為用家節省能源。

全線變頻淨冷系列**重量最高只有96公斤**，適用  
於建築物（小型工程）規例第III級別項目。

\*俗稱5-6匹 (12.3-14.1kW) COP3.0以上為雙風扇型號

| 目錄 Content                                                          |  |             |             |           |             |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 製冷能力 Cooling Capacity                                               |  | 2.6kW       | 3.5kW       | 4.6~5.6kW | 5.6~7.9kW   |
| 天花板卡式<br>PL SERIES   4-way Ceiling Cassette                         |  |             |             |           |             |
| 小型天花板卡式<br>SLZ SERIES   Mini 4-way Ceiling Cassette                 |  |             |             |           |             |
| 小型天花板埋入式<br>SEZ SERIES   Mini Ceiling Concealed                     |  |             |             |           |             |
| 天花板埋入式 (金屬風扇型)<br>PE SERIES   Ceiling Concealed (Metal Blower Type) |  |             |             |           |             |
| 天花板埋入式 (標準型)<br>PE SERIES   Ceiling Concealed (Standard Type)       |  |             |             |           |             |
| 壁掛式<br>PKA SERIES   Wall Mounted                                    |  |             |             |           |             |
| 天吊式<br>PC SERIES   Ceiling Suspended                                |  |             |             |           |             |
| 製冷能力 Cooling Capacity                                               |  | 19.0-22.4kW | 22.0-28.0kW | 33.5kW    | 38.0-45.0kW |
| 天花板埋入式 (高靜壓型)<br>PEFY SERIES   Ceiling Concealed (High Static Type) |  |             |             |           |             |
| 落地櫃式 (鮮風型)<br>PFFY SERIES   Floor Standing Type (Fresh Air Type)    |  |             |             |           |             |
| 落地櫃式 (標準型)<br>PFFY SERIES   Floor Standing Type (Standard Type)     |  |             |             |           |             |

| 室內機 Indoor / 室外機 Outdoor Model |                                      |                                      |                                         |                                                   |                                                   |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 11.7~12.6kW                    | (單風扇)<br>PLY-SP18EA /<br>SUY-SA18VA2 | (雙風扇)<br>PLY-SP24EA /<br>SUY-SA24VA2 | (單風扇)<br>PLY-SP36EA /<br>PUY-SP36V/YKA2 | (單風扇)<br>PLY-SP42EA /<br>PUY-SP42YKA2             | (雙風扇)<br>PLY-P42BA /<br>PUY-P42YKA                |
| 13.2~14.1kW                    | PL-RP50BA-SH /<br>PU-P50VEA-SH       | PL-RP71BA-SH /<br>PU-P71VEA-SH       | PL-RP125BA-SH /<br>PU-P125YHA-SH        | PL-RP140BA-SH /<br>PU-P140YHA-SH                  | PL-RP100EA-PA /<br>PUHZ-P100V/YKA                 |
|                                | PLA-RP50EA-PA /<br>SUZ-KA50VA6       | PLA-RP71EA-PA /<br>SUZ-KA71VA6       | PLA-RP100EA-PA /<br>PUHZ-P100V/YKA      | PLA-RP125EA-PA /<br>PUHZ-P125V/YKA                | PLA-RP140EA-PA /<br>PUHZ-P140V/YKA                |
|                                | SLZ-KF25VA2 /<br>SUZ-KA25VA6         | SLZ-KF35VA2 /<br>SUZ-KA35VA6         | SLZ-KF50VA2 /<br>SUZ-KA50VA6            | SLZ-KF60VA2 /<br>SUZ-KA60VA6                      |                                                   |
|                                | SEZ-KD25VAL /<br>SUZ-KA25VA6         | SEZ-KD35VAL /<br>SUZ-KA35VA6         | SEZ-KD50VAL /<br>SUZ-KA50VA6            | SEZ-KD60, 71VAL /<br>SUZ-KA60, 71VA6              |                                                   |
|                                | PEY-P18EA-HK /<br>SUY-SA18VA2        | PEY-P24EA-HK /<br>SUY-SA24VA2        | PEY-P36EA-HK /<br>SUY-KA36VA            | PEY-P42EA-HK /<br>PUY-P42YKA                      |                                                   |
|                                | PE-RP50EA-SH /<br>PU-P50VEA-SH       | PE-RP71EA-SH /<br>PU-P71VEA-SH       |                                         |                                                   |                                                   |
|                                | PEA-RP50EA-SH /<br>PUHZ-P50VHA3-SH   | PEA-RP71EA-SH /<br>PUHZ-P71VHA3-SH   |                                         | PEA-RP125EA-SH /<br>PUHZ-P125VHA3-SH              | PEA-RP140EA-SH /<br>PUHZ-P140VHA3-SH              |
|                                | PEY-SP18JA2 /<br>SUY-SA18VA2         | PEY-SP24JA2 /<br>SUY-SA24VA2         | PEY-SP36JA2 /<br>PUY-SP36V/YKA2         | (單風扇)<br>PEY-SP42JA2 /<br>PUY-SP42YKA2            | (雙風扇)<br>PEY-P42JA /<br>PUY-P42YKA                |
|                                | PKA-RP50HAL /<br>PUHZ-ZRP50VKA2      | PKA-RP71KAL /<br>PUHZ-ZRP71VHA2      | PKA-RP100KAL /<br>PUHZ-P100V/YKA        |                                                   |                                                   |
|                                | PCY-SP18KA2 /<br>SUY-SA18VA2         | PCY-SP24KA2 /<br>SUY-SA24VA2         | PCY-SP36KA2 /<br>PUY-SP36V/YKA2         | (單風扇)<br>PCY-SP42KA2 /<br>PUY-SP42YKA2            | (雙風扇)<br>PCY-P42KA /<br>PUY-P42YKA                |
|                                | PCA-RP50KAQ /<br>SUZ-KA50VA6         | PCA-RP71KAQ /<br>SUZ-KA71VA6         | PCA-RP100KAQ /<br>PUHZ-P100V/YKA        | PCA-RP125KAQ /<br>PUHZ-P125V/YKA                  | PCA-RP140KAQ /<br>PUHZ-P140V/YKA                  |
|                                | PEFY-P200VMH-E /<br>PUMY-P200YKM3    | PEFY-P250VMH-E /<br>PUMY-P250YBM2    |                                         |                                                   |                                                   |
|                                |                                      |                                      | PFFY-P300YM-E-F /<br>PUCY-P300YKE       |                                                   | PFFY-P600YM-E-F /<br>PUCY-P600YSKE                |
|                                | PFFY-P200YM(H)-E /<br>PUCY-P200YKE   | PFFY-P250YM(H)-E /<br>PUCY-P250YKE   |                                         | PFFY-P400YM-E /<br>PUCY-P400YKE or PUCY-EP400YSKE | PFFY-P500YM-E /<br>PUCY-P500YKE or PUCY-EP500YSKE |

| 室內機 Indoor / 室外機 Outdoor Model |                                    |                                    |                                    |                                                   |                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4.6~5.6kW                      | PLY-SP18EA /<br>SUY-SA18VA2        | PLY-SP24EA /<br>SUY-SA24VA2        | PLY-SP36EA /<br>PUY-SP36V/YKA2     | (單風扇)<br>PLY-SP42EA /<br>PUY-SP42YKA2             | (雙風扇)<br>PLY-P42BA /<br>PUY-P42YKA                |
| 5.6~7.9kW                      | PL-RP50BA-SH /<br>PU-P50VEA-SH     | PL-RP71BA-SH /<br>PU-P71VEA-SH     | PL-RP125BA-SH /<br>PU-P125YHA-SH   | PL-RP140BA-SH /<br>PU-P140YHA-SH                  | PL-RP100EA-PA /<br>PUHZ-P100V/YKA                 |
|                                | PLA-RP50EA-PA /<br>SUZ-KA50VA6     | PLA-RP71EA-PA /<br>SUZ-KA71VA6     | PLA-RP100EA-PA /<br>PUHZ-P100V/YKA | PLA-RP125EA-PA /<br>PUHZ-P125V/YKA                | PLA-RP140EA-PA /<br>PUHZ-P140V/YKA                |
|                                | SLZ-KF25VA2 /<br>SUZ-KA25VA6       | SLZ-KF35VA2 /<br>SUZ-KA35VA6       | SLZ-KF50VA2 /<br>SUZ-KA50VA6       | SLZ-KF60VA2 /<br>SUZ-KA60VA6                      |                                                   |
|                                | SEZ-KD25VAL /<br>SUZ-KA25VA6       | SEZ-KD35VAL /<br>SUZ-KA35VA6       | SEZ-KD50VAL /<br>SUZ-KA50VA6       | SEZ-KD60, 71VAL /<br>SUZ-KA60, 71VA6              |                                                   |
|                                | PEY-P18EA-HK /<br>SUY-SA18VA2      | PEY-P24EA-HK /<br>SUY-SA24VA2      | PEY-P36EA-HK /<br>SUY-KA36VA       | PEY-P42EA-HK /<br>PUY-P42YKA                      |                                                   |
|                                | PE-RP50EA-SH /<br>PU-P50VEA-SH     | PE-RP71EA-SH /<br>PU-P71VEA-SH     |                                    |                                                   |                                                   |
|                                | PEA-RP50EA-SH /<br>PUHZ-P50VHA3-SH | PEA-RP71EA-SH /<br>PUHZ-P71VHA3-SH |                                    | PEA-RP125EA-SH /<br>PUHZ-P125VHA3-SH              | PEA-RP140EA-SH /<br>PUHZ-P140VHA3-SH              |
|                                | PEY-SP18JA2 /<br>SUY-SA18VA2       | PEY-SP24JA2 /<br>SUY-SA24VA2       | PEY-SP36JA2 /<br>PUY-SP36V/YKA2    | (單風扇)<br>PEY-SP42JA2 /<br>PUY-SP42YKA2            | (雙風扇)<br>PEY-P42JA /<br>PUY-P42YKA                |
|                                | PKA-RP50HAL /<br>PUHZ-ZRP50VKA2    | PKA-RP71KAL /<br>PUHZ-ZRP71VHA2    | PKA-RP100KAL /<br>PUHZ-P100V/YKA   |                                                   |                                                   |
|                                | PCY-SP18KA2 /<br>SUY-SA18VA2       | PCY-SP24KA2 /<br>SUY-SA24VA2       | PCY-SP36KA2 /<br>PUY-SP36V/YKA2    | (單風扇)<br>PCY-SP42KA2 /<br>PUY-SP42YKA2            | (雙風扇)<br>PCY-P42KA /<br>PUY-P42YKA                |
|                                | PCA-RP50KAQ /<br>SUZ-KA50VA6       | PCA-RP71KAQ /<br>SUZ-KA71VA6       | PCA-RP100KAQ /<br>PUHZ-P100V/YKA   | PCA-RP125KAQ /<br>PUHZ-P125V/YKA                  | PCA-RP140KAQ /<br>PUHZ-P140V/YKA                  |
|                                | PEFY-P200VMH-E /<br>PUMY-P200YKM3  | PEFY-P250VMH-E /<br>PUMY-P250YBM2  |                                    |                                                   |                                                   |
|                                |                                    |                                    | PFFY-P300YM-E-F /<br>PUCY-P300YKE  |                                                   | PFFY-P600YM-E-F /<br>PUCY-P600YSKE                |
|                                | PFFY-P200YM(H)-E /<br>PUCY-P200YKE | PFFY-P250YM(H)-E /<br>PUCY-P250YKE |                                    | PFFY-P400YM-E /<br>PUCY-P400YKE or PUCY-EP400YSKE | PFFY-P500YM-E /<br>PUCY-P500YKE or PUCY-EP500YSKE |

| 室內機 Indoor / 室外機 Outdoor Model |                                    |                                    |                                    |                                                   |                                                   |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 4.6~5.6kW                      | PLY-SP18EA /<br>SUY-SA18VA2        | PLY-SP24EA /<br>SUY-SA24VA2        | PLY-SP36EA /<br>PUY-SP36V/YKA2     | (單風扇)<br>PLY-SP42EA /<br>PUY-SP42YKA2             | (雙風扇)<br>PLY-P42BA /<br>PUY-P42YKA                |
| 5.6~7.9kW                      | PL-RP50BA-SH /<br>PU-P50VEA-SH     | PL-RP71BA-SH /<br>PU-P71VEA-SH     | PL-RP125BA-SH /<br>PU-P125YHA-SH   | PL-RP140BA-SH /<br>PU-P140YHA-SH                  | PL-RP100EA-PA /<br>PUHZ-P100V/YKA                 |
|                                | PLA-RP50EA-PA /<br>SUZ-KA50VA6     | PLA-RP71EA-PA /<br>SUZ-KA71VA6     | PLA-RP100EA-PA /<br>PUHZ-P100V/YKA | PLA-RP125EA-PA /<br>PUHZ-P125V/YKA                | PLA-RP140EA-PA /<br>PUHZ-P140V/YKA                |
|                                | SLZ-KF25VA2 /<br>SUZ-KA25VA6       | SLZ-KF35VA2 /<br>SUZ-KA35VA6       | SLZ-KF50VA2 /<br>SUZ-KA50VA6       | SLZ-KF60VA2 /<br>SUZ-KA60VA6                      |                                                   |
|                                | SEZ-KD25VAL /<br>SUZ-KA25VA6       | SEZ-KD35VAL /<br>SUZ-KA35VA6       | SEZ-KD50VAL /<br>SUZ-KA50VA6       | SEZ-KD60, 71VAL /<br>SUZ-KA60, 71VA6              |                                                   |
|                                | PEY-P18EA-HK /<br>SUY-SA18VA2      | PEY-P24EA-HK /<br>SUY-SA24VA2      | PEY-P36EA-HK /<br>SUY-KA36VA       | PEY-P42EA-HK /<br>PUY-P42YKA                      |                                                   |
|                                | PE-RP50EA-SH /<br>PU-P50VEA-SH     | PE-RP71EA-SH /<br>PU-P71VEA-SH     |                                    |                                                   |                                                   |
|                                | PEA-RP50EA-SH /<br>PUHZ-P50VHA3-SH | PEA-RP71EA-SH /<br>PUHZ-P71VHA3-SH |                                    | PEA-RP125EA-SH /<br>PUHZ-P125VHA3-SH              | PEA-RP140EA-SH /<br>PUHZ-P140VHA3-SH              |
|                                | PEY-SP18JA2 /<br>SUY-SA18VA2       | PEY-SP24JA2 /<br>SUY-SA24VA2       | PEY-SP36JA2 /<br>PUY-SP36V/YKA2    | (單風扇)<br>PEY-SP42JA2 /<br>PUY-SP42YKA2            | (雙風扇)<br>PEY-P42JA /<br>PUY-P42YKA                |
|                                | PKA-RP50HAL /<br>PUHZ-ZRP50VKA2    | PKA-RP71KAL /<br>PUHZ-ZRP71VHA2    | PKA-RP100KAL /<br>PUHZ-P100V/YKA   |                                                   |                                                   |
|                                | PCY-SP18KA2 /<br>SUY-SA18VA2       | PCY-SP24KA2 /<br>SUY-SA24VA2       | PCY-SP36KA2 /<br>PUY-SP36V/YKA2    | (單風扇)<br>PCY-SP42KA2 /<br>PUY-SP42YKA2            | (雙風扇)<br>PCY-P42KA /<br>PUY-P42YKA                |
|                                | PCA-RP50KAQ /<br>SUZ-KA50VA6       | PCA-RP71KAQ /<br>SUZ-KA71VA6       | PCA-RP100KAQ /<br>PUHZ-P100V/YKA   | PCA-RP125KAQ /<br>PUHZ-P125V/YKA                  | PCA-RP140KAQ /<br>PUHZ-P140V/YKA                  |
|                                | PEFY-P200VMH-E /<br>PUMY-P200YKM3  | PEFY-P250VMH-E /<br>PUMY-P250YBM2  |                                    |                                                   |                                                   |
|                                |                                    |                                    | PFFY-P300YM-E-F /<br>PUCY-P300YKE  |                                                   | PFFY-P600YM-E-F /<br>PUCY-P600YSKE                |
|                                | PFFY-P200YM(H)-E /<br>PUCY-P200YKE | PFFY-P250YM(H)-E /<br>PUCY-P250YKE |                                    | PFFY-P400YM-E /<br>PUCY-P400YKE or PUCY-EP400YSKE | PFFY-P500YM-E /<br>PUCY-P500YKE or PUCY-EP500YSKE |

| 室內機 Indoor / 室外機 Outdoor Model |                                    |                                    |                                    |                                                   |                                               |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 4.6~5.6kW                      | PLY-SP18EA /<br>SUY-SA18VA2        | PLY-SP24EA /<br>SUY-SA24VA2        | PLY-SP36EA /<br>PUY-SP36V/YKA2     | (單風扇)<br>PLY-SP42EA /<br>PUY-SP42YKA2             | (雙風扇)<br>PLY-P42BA /<br>PUY-P42YKA            |
| 5.6~7.9kW                      | PL-RP50BA-SH /<br>PU-P50VEA-SH     | PL-RP71BA-SH /<br>PU-P71VEA-SH     | PL-RP125BA-SH /<br>PU-P125YHA-SH   | PL-RP140BA-SH /<br>PU-P140YHA-SH                  | PL-RP100EA-PA /<br>PUHZ-P100V/YKA             |
|                                | PLA-RP50EA-PA /<br>SUZ-KA50VA6     | PLA-RP71EA-PA /<br>SUZ-KA71VA6     | PLA-RP100EA-PA /<br>PUHZ-P100V/YKA | PLA-RP125EA-PA /<br>PUHZ-P125V/YKA                | PLA-RP140EA-PA /<br>PUHZ-P140V/YKA            |
|                                | SLZ-KF25VA2 /<br>SUZ-KA25VA6       | SLZ-KF35VA2 /<br>SUZ-KA35VA6       | SLZ-KF50VA2 /<br>SUZ-KA50VA6       | SLZ-KF60VA2 /<br>SUZ-KA60VA6                      |                                               |
|                                | SEZ-KD25VAL /<br>SUZ-KA25VA6       | SEZ-KD35VAL /<br>SUZ-KA35VA6       | SEZ-KD50VAL /<br>SUZ-KA50VA6       | SEZ-KD60, 71VAL /<br>SUZ-KA60, 71VA6              |                                               |
|                                | PEY-P18EA-HK /<br>SUY-SA18VA2      | PEY-P24EA-HK /<br>SUY-SA24VA2      | PEY-P36EA-HK /<br>SUY-KA36VA       | PEY-P42EA-HK /<br>PUY-P42YKA                      |                                               |
|                                | PE-RP50EA-SH /<br>PU-P50VEA-SH     | PE-RP71EA-SH /<br>PU-P71VEA-SH     |                                    |                                                   |                                               |
|                                | PEA-RP50EA-SH /<br>PUHZ-P50VHA3-SH | PEA-RP71EA-SH /<br>PUHZ-P71VHA3-SH |                                    | PEA-RP125EA-SH /<br>PUHZ-P125VHA3-SH              | PEA-RP140EA-SH /<br>PUHZ-P140VHA3-SH          |
|                                | PEY-SP18JA2 /<br>SUY-SA18VA2       | PEY-SP24JA2 /<br>SUY-SA24VA2       | PEY-SP36JA2 /<br>PUY-SP36V/YKA2    | (單風扇)<br>PEY-SP42JA2 /<br>PUY-SP42YKA2            | (雙風扇)<br>PEY-P42JA /<br>PUY-P42YKA            |
|                                | PKA-RP50HAL /<br>PUHZ-ZRP50VKA2    | PKA-RP71KAL /<br>PUHZ-ZRP71VHA2    | PKA-RP100KAL /<br>PUHZ-P100V/YKA   |                                                   |                                               |
|                                | PCY-SP18KA2 /<br>SUY-SA18VA2       | PCY-SP24KA2 /<br>SUY-SA24VA2       | PCY-SP36KA2 /<br>PUY-SP36V/YKA2    | (單風扇)<br>PCY-SP42KA2 /<br>PUY-SP42YKA2            | (雙風扇)<br>PCY-P42KA /<br>PUY-P42YKA            |
|                                | PCA-RP50KAQ /<br>SUZ-KA50VA6       | PCA-RP71KAQ /<br>SUZ-KA71VA6       | PCA-RP100KAQ /<br>PUHZ-P100V/YKA   | PCA-RP125KAQ /<br>PUHZ-P125V/YKA                  | PCA-RP140KAQ /<br>PUHZ-P140V/YKA              |
|                                | PEFY-P200VMH-E /<br>PUMY-P200YKM3  | PEFY-P250VMH-E /<br>PUMY-P250YBM2  |                                    |                                                   |                                               |
|                                |                                    |                                    | PFFY-P300YM-E-F /<br>PUCY-P300YKE  |                                                   | PFFY-P600YM-E-F /<br>PUCY-P600YSKE            |
|                                | PFFY-P200YM(H)-E /<br>PUCY-P200YKE | PFFY-P250YM(H)-E /<br>PUCY-P250YKE |                                    | PFFY-P400YM-E /<br>PUCY-P400YKE or PUCY-EP400YSKE | PFFY-P500YM-E /<br>PUCY-P500YKE or PUCY-EP500 |



天花板卡式  
 PL 系列（四面出風）

| 型號                | 室內機<br>室外機                                                                   | PLY-SP18EA<br>SUY-SA18VA2                | PLY-SP24EA<br>SUY-SA24VA2                | PLY-SP36EA<br>PUY-SP36VKA2<br>PUY-SP36YKA2 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 能力(額定值)           | 製冷                                                                           | kW<br>5.3                                | 7.1                                      | 10.6                                       |
| 能力(最低-最高值)        | 製冷                                                                           | kW<br>2.8-5.3                            | 2.9-7.1                                  | 4.0-10.6                                   |
| 耗電量               | 製冷                                                                           | kW<br>1.69                               | 2.15                                     | 3.52                                       |
| 能源效益              | 製冷                                                                           | kW/kW<br>3.13                            | 3.30                                     | 3.01                                       |
| 尺寸<br>(高 x 闊 x 深) | 室內機<br>面板<br>室外機                                                             | 258x840x840<br>40x950x950<br>550x800x285 | 298x840x840<br>40x950x950<br>880x840x330 | 298x840x840<br>40x950x950<br>981x1050x330  |
| 電源輸入              | V/Ph/Hz                                                                      | 220 / 1 / 50                             |                                          |                                            |
| 運行電流              | A                                                                            | 7.9                                      | 10.10                                    | 16.20                                      |
| 最大配管              | 長度 / 高差                                                                      | m<br>20 / 12                             | 30 / 15                                  | 50 / 30                                    |
| 冷媒配管尺寸            | 氣體 / 液體(o)                                                                   | mm<br>12.7 / 6.35                        | 15.88 / 9.52                             |                                            |
| 風量                | (低 - 中 - 高)                                                                  | m³/min<br>14-16-17-18                    | 16-17-19-21                              | 21-25-28-31                                |
| 室內機噪音             | (低 - 中 - 高)                                                                  | dB(A)<br>27-29-31-32                     | 28-30-32-35                              | 32-37-41-43                                |
| 重量                | 室內機(面板)<br>室外機                                                               | kg<br>19(5)<br>32                        | 21(5)<br>49                              | 27(5)<br>65                                |
| 隨機種配備之部件          | 無線遙控面板 PLP-6EALCM                                                            |                                          |                                          |                                            |
| 選購件               | 有線遙控器 PAR-21MAA；自動升降隔塵網面板 PLP-6EAJ；HUMAN-SENSE MOVE EYE 人感測遙角板 PAC-SE1ME-E 等 |                                          |                                          |                                            |

天花板卡式  
 PL 系列（四面出風）

| 型號                | 室內機<br>室外機        | PLY-SP42EA<br>PUY-SP42YKA2                | PLY-SP48EA<br>PUY-SP48YKA2                  | PLY-P42BA<br>PUY-P42YKA                     | PLY-P48BA<br>PUY-P48YKA                     |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 能力(額定值)           | 製冷 / 製暖           | kW<br>12.3                                | 14.1                                        | 12.3                                        | 13.2                                        |
| 能力(最低-最高值)        | 製冷 / 製暖           | kW<br>6.1-12.3                            | 7.0-14.1                                    | 6.2-14.1                                    | 6.6-15.0                                    |
| 耗電量               | 製冷 / 製暖           | kW<br>4.30                                | 6.02                                        | 3.68                                        | 4.31                                        |
| 能源效益              | 製冷 / 製暖           | kW/kW<br>2.86                             | 2.34                                        | 3.34                                        | 3.06                                        |
| 尺寸<br>(高 x 闊 x 深) | 室內機<br>面板<br>室外機  | 298x840x840<br>40x950x950<br>981x1050x330 | 298x840x840<br>40x950x950<br>1,338x1050x330 | 298x840x840<br>35x950x950<br>1,338x1050x330 | 298x840x840<br>35x950x950<br>1,338x1050x330 |
| 電源輸入              | V/Ph/Hz           | 380 / 3 / 50                              |                                             |                                             |                                             |
| 運行電流              | 製冷 / 製暖           | A<br>7.50                                 | 10.40                                       | 6.87                                        | 7.97                                        |
| 最大配管              | 長度 / 高差           | m<br>20 / 12                              | 30 / 15                                     | 50 / 30                                     | 50 / 30                                     |
| 冷媒配管尺寸            | 氣體 / 液體(o)        | mm<br>12.7 / 6.35                         | 15.88 / 9.52                                |                                             |                                             |
| 風量                | (低 - 中 - 高)       | m³/min<br>21-25-28-32                     | 24-26-29-32                                 | 21-25-28-32                                 | 24-26-29-32                                 |
| 室內機噪音             | (低 - 中 - 高)       | dB(A)<br>32-37-41-44                      | 36-39-42-44                                 | 37-39-41-44                                 | 37-39-41-44                                 |
| 重量                | 室內機(面板)<br>室外機    | kg<br>27(5)<br>73                         | 26(6)<br>96                                 | 26(6)<br>96                                 | 26(6)<br>96                                 |
| 隨機種配備之部件          | 無線遙控面板 PLP-6EALCM |                                           |                                             |                                             | 無線遙控面板 PLP-6BALCM                           |
| 選購件               | 有線遙控器 PAR-21MAA 等 |                                           |                                             |                                             |                                             |

天花板卡式  
 PL 系列（四面出風）

| 型號                | 室內機<br>室外機                                                                | PL-PP50BA-SH<br>PU-PP50VA-SH             | PL-PP71BA-SH<br>PU-PP71VA-SH               | PL-PP125BA-SH<br>PU-PP125YA-SH             | PL-PP140BA-SH<br>PU-PP140YA-SH             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 能力(額定值)           | 製冷 / 製暖                                                                   | kW<br>5.6                                | 7.8                                        | 12.6                                       | 14.0                                       |
| 耗電量               | 製冷 / 製暖                                                                   | kW<br>1.81                               | 2.75                                       | 4.51                                       | 5.28                                       |
| 能源效益              | 製冷 / 製暖                                                                   | kW/kW<br>3.09                            | 2.88                                       | 2.79                                       | 2.65                                       |
| 尺寸<br>(高 x 闊 x 深) | 室內機<br>面板<br>室外機                                                          | 258x840x840<br>35x950x950<br>850x870x319 | 298x840x840<br>35x950x950<br>1,350x950x330 | 298x840x840<br>35x950x950<br>1,350x950x330 | 298x840x840<br>35x950x950<br>1,350x950x330 |
| 電源輸入              | V/Ph/Hz                                                                   | 220 / 1 / 50                             |                                            |                                            |                                            |
| 運行電流              | 製冷 / 製暖                                                                   | A<br>8.4                                 | 12.66                                      | 8.8                                        | 10                                         |
| 最大配管              | 長度 / 高差                                                                   | m<br>40 / 40                             | 50 / 50                                    | 50 / 50                                    | 50 / 50                                    |
| 冷媒配管尺寸            | 氣體 / 液體(o)                                                                | mm<br>12.7 / 6.35                        | 15.88 / 9.52                               |                                            |                                            |
| 風量                | (低 - 中 - 高)                                                               | m³/min<br>16-18-19-19                    | 17-18-19-19                                | 21-25-28-31                                | 22-25-28-31                                |
| 室內機噪音             | (低 - 中 - 高)                                                               | dB(A)<br>30-33-36-39                     | 31-33-36-39                                | 37-42-45-48                                | 37-42-45-48                                |
| 重量                | 室內機(面板)<br>室外機                                                            | kg<br>20(6)<br>61                        | 20(6)<br>68                                | 27(6)<br>128                               | 27(6)<br>128                               |
| 隨機種配備之部件          | 無線遙控面板 PAR-SL97A-E + S-MAC-121FA-SH + PLP-6BA                             |                                          |                                            |                                            |                                            |
| 選購件               | 有線遙控器 PAR-21MAA + PLP-6BA；自動升降隔塵網面板 PLP-6BAJ；MOVE EYE 測溫角板 S-MAC-122ME-SH |                                          |                                            |                                            |                                            |

天花板卡式  
 PL 系列（四面出風）

| 型號                | 室內機<br>室外機                                                                          | PLA-RP50EA-PA<br>SUZ-KA50VA6             | PLA-RP71EA-PA<br>SUZ-KA71VA6              | PLA-RP100EA-PA<br>PUHZ-P100YKA            | PLA-RP100EA-PA<br>PUHZ-P100YKA |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 能力(額定值)           | 製冷 / 製暖                                                                             | kW<br>5.5 / 5.8                          | 7.1 / 8.0                                 | 9.4 / 11.2                                |                                |  |
| 能力(最低-最高值)        | 製冷 / 製暖                                                                             | kW<br>2.5-5.6 / 1.7-7.2                  | 2.8-8.1 / 2.6-10.2                        | 3.7-10.6 / 2.8-12.5                       |                                |  |
| 耗電量               | 製冷 / 製暖                                                                             | kW<br>1.61 / 1.69                        | 2.1 / 2.24                                | 3.18 / 3.26                               |                                |  |
| 能源效益              | 製冷 / 製暖                                                                             | kW/kW<br>3.41 / 3.43                     | 3.38 / 3.57                               | 2.95 / 3.43                               |                                |  |
| 尺寸<br>(高 x 闊 x 深) | 室內機<br>面板<br>室外機                                                                    | 258x840x840<br>40x950x950<br>880x840x330 | 298x840x840<br>40x950x950<br>981x1050x330 | 298x840x840<br>40x950x950<br>981x1050x330 |                                |  |
| 電源輸入              | 室內機<br>室外機                                                                          | V/Ph/Hz<br>220 / 1 / 50<br>220 / 1 / 50  | 220 / 1 / 50<br>220 / 1 / 50              | 220 / 1 / 50<br>380 / 3 / 50              |                                |  |
| 運行電流              | 製冷 / 製暖                                                                             | A<br>6.75 / 6.98                         | 9.24 / 9.31                               | 14.46 / 14.44<br>5.46 / 5.44              |                                |  |
| 最大配管              | 長度 / 高差                                                                             | m<br>30 / 30                             | 50 / 30                                   |                                           |                                |  |
| 冷媒配管尺寸            | 氣體 / 液體(ø)                                                                          | mm<br>12.7 / 6.35                        | 15.88 / 9.52                              |                                           |                                |  |
| 風量                | (低 - 中 - 高)                                                                         | m³/min<br>14-16-17-18                    | 16-17-19-21                               |                                           | 19-23-26-29                    |  |
| 室內機噪音             | (低 - 中 - 高)                                                                         | dB(A)<br>27-29-31-32                     | 28-30-32-34                               |                                           | 31-34-37-40                    |  |
| 重量                | 室內機(面板)<br>室外機                                                                      | 19(5)<br>54                              | 21(5)<br>53                               | 24(5)<br>76                               | 24(5)<br>78                    |  |
| 隨機種配備之部件          | 無線遙控面板 PAR-6EALCM                                                                   |                                          |                                           |                                           |                                |  |
| 選購件               | 有線遙控器 PAR-21MAA; MOVE EYE 測溫角板 PAC-SE1ME-E; 自動升降面板及進隔無線遙控 PLP-6EAJ + PAR-SL101A-E 等 |                                          |                                           |                                           |                                |  |

天花板卡式  
 PL 系列（四面出風）

| 型號                | 室內機<br>室外機                                                                        | PLA-RP125EA-PA<br>PUHZ-P125YKA | PLA-RP125EA-PA<br>PUHZ-P125YKA            | PLA-RP140EA-PA<br>PUHZ-P140YKA | PLA-RP140EA-PA<br>PUHZ-P140YKA |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 能力(額定值)           | 製冷 / 製暖                                                                           | kW                             | 12.1 / 13.5                               | 13.6 / 15.0                    |                                |
| 能力(最低-最高值)        | 製冷 / 製暖                                                                           | kW                             | 5.6-13.0 / 4.8-15.0                       | 5.8-14.1 / 4.9-15.8            |                                |
| 耗電量               | 製冷 / 製暖                                                                           | kW                             | 4.10 / 3.84                               | 5.41 / 4.67                    |                                |
| 能源效益              | 製冷 / 製暖                                                                           | kW/kW                          | 2.95 / 3.51                               | 2.51 / 3.21                    |                                |
| 尺寸<br>(高 x 闊 x 深) | 室內機<br>面板<br>室外機                                                                  | mm                             | 298x840x840<br>40x950x950<br>981x1050x330 |                                |                                |
| 電源輸入              | 室內機<br>室外機                                                                        | V/Ph/Hz                        | 220 / 1 / 50<br>220 / 1 / 50              | 220 / 1 / 50<br>220 / 1 / 50   | 220 / 1 / 50<br>220 / 1 / 50   |
| 運行電流              | 製冷 / 製暖                                                                           | A                              | 18.66 / 18.14                             | 7.16 / 7.14                    | 24.16 / 21.14                  |
| 最大配管              | 長度 / 高差                                                                           | m                              | 50 / 30                                   |                                |                                |
| 冷媒配管尺寸            | 氣體 / 液體(o)                                                                        | mm                             | 15.88 / 9.52                              |                                |                                |
| 風量                | (低 - 中 - 高)                                                                       | m³ / min                       | 21-25-28-31                               |                                |                                |
| 室內機噪音             | (低 - 中 - 高)                                                                       | dB(A)                          | 32-37-41-44                               |                                |                                |
| 重量                | 室內機(面板)<br>室外機                                                                    | kg                             | 27(5)<br>84                               | 27(5)<br>85                    | 27(5)<br>84                    |
| 隨機種配備之部件          | 無線遙控面板 PAR-6EALCM                                                                 |                                |                                           |                                |                                |
| 選購件               | 有線遙控器 PAR-21MAA、MOVE EYE 測溫角板 PAC-SE1ME-E、自動升降面板及進隔無線遙控 PLP-6EAJ + PAR-SL101A-E 等 |                                |                                           |                                |                                |

小型天花板卡式  
 SLZ 系列（四面出風）

| 型號                | 室內機<br>室外機                                             | SLZ-KF25VA2<br>SUZ-KA25VA6               | SLZ-KF35VA2<br>SUZ-KA35VA6               | SLZ-KF50VA2<br>SUZ-KA50VA6               | SLZ-KF60VA2<br>SUZ-KA60VA6               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 能力(額定值)           | 製冷 / 製暖                                                | kW<br>2.6 / 3.2                          | 3.5 / 4.0                                | 4.6 / 5.0                                | 5.6 / 6.4                                |
| 能力(最低-最高值)        | 製冷 / 製暖                                                | kW<br>1.5-3.2 / 1.3-4.2                  | 1.4-3.9 / 1.7-5.0                        | 2.3-5.2 / 1.7-6.0                        | 2.3-6.5 / 2.5-7.4                        |
| 耗電量               | 製冷 / 製暖                                                | kW<br>0.684 / 0.886                      | 0.972 / 1.108                            | 1.394 / 1.558                            | 1.767 / 2.278                            |
| 能源效益              | 製冷 / 製暖                                                | kW/kW<br>3.80 / 3.61                     | 3.60 / 3.61                              | 3.29 / 3.20                              | 3.17 / 2.81                              |
| 尺寸<br>(高 x 闊 x 深) | 室內機<br>面板<br>室外機                                       | 245x570x570<br>10x625x625<br>550x800x285 | 245x570x570<br>10x625x625<br>550x800x285 | 245x570x570<br>10x625x625<br>880x840x330 | 245x570x570<br>10x625x625<br>880x840x330 |
| 電源輸入              | V/Ph/Hz                                                | 220 / 1 / 50                             |                                          |                                          |                                          |
| 運行電流              | 製冷 / 製暖                                                | A<br>3.35 / 3.99                         | 5.14 / 5.19                              | 7.77 / 7.84                              | 7.97 / 8.95                              |
| 最大配管              | 長度 / 高差                                                | m<br>20 / 12                             | 30 / 30                                  |                                          |                                          |
| 冷媒配管尺寸            | 氣體 / 液體(ø)                                             | mm<br>9.52 / 6.35                        | 12.7 / 6.35                              |                                          |                                          |
| 風量                | (低 - 中 - 高)                                            | m³ / min<br>6.5-7.5-8.5                  | 6.5-8.0-9.5                              | 7.0-9.0-11.5                             | 7.5-11.5-13.0                            |
| 室內機噪音             | (低 - 中 - 高)                                            | dB(A)<br>25-28-31                        | 25-30-34                                 | 27-34-39                                 | 32-40-43                                 |
| 重量                | 室內機(面板)<br>室外機                                         | kg<br>15(3)<br>30                        | 15(3)<br>35                              | 15(3)<br>54                              | 15(3)<br>50                              |
| 隨機種配備之部件          | SLP-2FALM (面板及無線遙控器)                                   |                                          |                                          |                                          |                                          |
| 選購件               | 有線遙控器 PAR-21MAA; SLP-2FALME (面板 + MOVE EYE 測溫角板及無線遙控器) |                                          |                                          |                                          |                                          |

小型天花板埋入式  
 SEZ 系列

| 型號                | 室內機<br>室外機                                         | SEZ-KD25VAL<br>SUZ-KA25VA6 | SEZ-KD35VAL<br>SUZ-KA35VA6 | SEZ-KD50VAL<br>SUZ-KA50VA6 | SEZ-KD60VAL<br>SUZ-KA60VA6  | SEZ-KD71VAL<br>SUZ-KA71VA6 |
|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 能力(額定值)           | 製冷 / 製暖                                            | kW<br>2.5 / 2.9            | 3.5 / 4.2                  | 5.1 / 6.4                  | 5.6 / 7.4                   | 7.1 / 8.1                  |
| 能力(最低-最高值)        | 製冷 / 製暖                                            | kW<br>1.5-3.2 / 1.3-4.5    | 1.4-3.9 / 1.7-5.0          | 2.3-5.6 / 1.7-7.2          | 2.3-6.3 / 2.5-8.0           | 2.8-8.3 / 2.6-10.4         |
| 耗電量               | 製冷 / 製暖                                            | kW<br>0.73 / 0.80          | 1.01 / 1.13                | 1.58 / 1.80                | 1.74 / 2.20                 | 2.21 / 2.27                |
| 能源效益              | 製冷 / 製暖                                            | kW/kW<br>3.42 / 3.61       | 3.47 / 3.72                | 3.23 / 3.56                | 3.22 / 3.36                 | 3.21 / 3.57                |
| 尺寸<br>(高 x 闊 x 深) | 室內機<br>室外機                                         | 200x790x700<br>550x800x285 | 200x990x700<br>550x800x285 | 200x990x700<br>880x840x330 | 200x1190x700<br>880x840x330 |                            |
| 電源輸入              |                                                    | V/Ph/Hz<br>220 / 1 / 50    |                            |                            |                             |                            |
| 運行電流              | 製冷 / 製暖                                            | A<br>3.39 / 3.90           | 4.81 / 4.83                | 7.05 / 7.31                | 8.09 / 7.93                 | 9.69 / 9.79                |
| 機外靜壓              |                                                    | Pa<br>5 / 15 / 35 / 50     |                            |                            |                             |                            |
| 最大配管              | 長度 / 高差                                            | m<br>20 / 12               |                            | 30 / 30                    |                             |                            |
| 冷媒配管尺寸            | 氣體 / 液體(o)                                         | mm<br>9.52 / 6.35          |                            | 12.7 / 6.35                |                             |                            |
| 風量                | (低 - 中 - 高) m³/min                                 | 5.5-7.0-9.0                | 7.0-9.0-11.0               | 10.0-12.5-15.0             | 12.0-15.0-18.0              | 12.0-16.0-20.0             |
| 室內機噪音             | (低 - 中 - 高) dB(A)                                  | 23-26-30                   | 23-28-33                   | 30-34-37                   | 30-34-38                    | 30-35-40                   |
| 重量                | 室內機<br>室外機                                         | kg<br>18<br>30             | 21<br>35                   | 23<br>54                   | 27<br>50                    | 27<br>53                   |
| 隨機種配備之部件          | 無線遙控器 PAR-SL97A-E；接收器 PAR-SA9CA-E                  |                            |                            |                            |                             |                            |
| 選購件               | 有線遙控器 PAR-21MAA + 有線接點 PAC-220WTC；排水泵 PAC-KE07DM-E |                            |                            |                            |                             |                            |

天花板埋入式  
 PE 系列（金屬風扇型）

| 型號                            | 室內機<br>室外機                         |       | PEY-P18EA-HK<br>SUY-SA18VA2-HK | PEY-P24EA-HK<br>SUY-SA24VA2-HK | PEY-P36EA-HK<br>SUY-KA36VA   | PEY-P42EA-HK<br>PUY-P42YKA       |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 參考編號                          | 室外機                                |       | SUY-SA18VA2-HKTH               | SUY-SA24VA2-HKTH               | SUY-KA36VA1TH-HK             | PUY-P42YKA1TH-HK                 |
| 能力(額定值)                       | 製冷                                 | kW    | 4.3                            | 7.1                            | 9.8                          | 11.7                             |
| 耗電量                           | 製冷                                 | kW    | 1.45                           | 2.24                           | 3.17                         | 3.79                             |
| 能源效益                          | 製冷                                 | kW/kW | 2.97                           | 3.17                           | 3.09                         | 3.09                             |
| 尺寸<br>(高 x 闊 x 深)             | 室內機<br>室外機                         | mm    | 295x935x700<br>550x800x285     | 295x1175x700<br>880x840x330    | 325x1,415x740<br>880x840x330 | 325x1,415x740<br>1,338x1,050x330 |
| 電源輸入                          | V/Ph/Hz                            |       | 220 / 1 / 50                   |                                |                              |                                  |
| 運行電流                          | A                                  |       | 6.7                            | 10.3                           | 14.5                         | 7.4                              |
| 機外靜壓                          | Pa                                 |       | 50 (105)                       | 50 (100)                       | 50 (90)                      |                                  |
| 最大配管                          | 長度 / 高差                            | m     | 20 / 12                        | 30 / 15                        |                              | 50 / 30                          |
| 冷媒配管尺寸                        | 氣體 / 液體(ø)                         | mm    | 12.70 / 6.35                   | 15.88 / 9.52                   |                              |                                  |
| 風量<br>(低 - 高)                 | m³ / min                           |       | 14.4-19.0                      | 15.7-22.5                      | 23.0-33.3                    |                                  |
| 室內機噪音 <sup>a</sup><br>(低 - 高) | dB(A)                              |       | 32-36                          | 32-37                          | 33-38                        |                                  |
| 重量                            | 室內機<br>室外機                         | kg    | 35<br>32                       | 42<br>49                       | 66<br>51                     | 66<br>96                         |
| 隨機種配備之部件                      | 排水泵; 有線遙控器 PAR-21MAA               |       |                                |                                |                              |                                  |
| 選購件                           | 無線遙控器 PAR-SL97A-E; 接收器 PAR-SA9CA-E |       |                                |                                |                              |                                  |

天花板埋入式  
 PE 系列（金屬風扇型）

| 型號                | 室內機<br>室外機       | PE-PP50EA-SH<br>PUY-PP50YKA | PE-PP71EA-SH<br>PU-PP71YKA   |
|-------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 能力(額定值)           | 製冷               | kW<br>5.2                   | 7.7                          |
| 耗電量               | 製冷               | kW<br>1.96                  | 2.93                         |
| 能源效益              | 製冷               | kW/kW<br>2.65               | 2.63                         |
| 尺寸<br>(高 x 闊 x 深) | 室內機<br>面板<br>室外機 | 295x935x700<br>850x870x319  | 295x1,175x700<br>850x870x319 |
| 電源輸入              | V/Ph/Hz          | 220 / 1 / 50                |                              |
| 運行電流              | 製冷               | A<br>9.07                   | 13.51                        |